

VCRG48

A Chapa Bifeteira Vulcan garante resultados extraordinários, pois distribui de forma uniforme e constante o calor na superfície, permitindo maior produtividade em menor tempo.



BENEFÍCIOS E DIFERENCIAIS

- Espessura da Chapa: 25,4 mm
- Área útil da chapa: 1210 mm (comprimento) x 520 mm (profundidade)
- Acabamento externo em aço inoxidável.
- 4 queimadores em alumínio em formato “U” para ampla cobertura .
- Pés niveladores ajustáveis de 100 mm de altura.
- Amplo compartimento de recolhimento de gordura localizada na base lateral esquerda, de aproximadamente 4 litros.
- Controles manuais de temperatura por seção.

| DADOS TÉCNICOS | | | | |
|----------------------|----------|---------|-----------------------|----------|
| ALIMENTAÇÃO | GLP | | GN | |
| POTÊNCIA (BTU/h) | 100.000 | | | |
| CONSUMO | 2,10kg/h | | 2,68m ³ /h | |
| DIMENSIONAMENTO | | | | |
| | ALTURA | LARGURA | PROFUNDIDADE | PESO(kg) |
| DIMENSÃO EXTERNA (m) | 0,40 | 1,22 | 0,68 | 170 |
| ÁREA DE COCÇÃO (m) | - | 1,20 | 0,51 | - |

Atenção:

- Requer a instalação da válvula reguladora de pressão de gás.
Natural: 102 mm C.A.
GLP: 254 mm C.A.
- Manter nas duas laterais e no fundo da grelha espaço livre mínimo de 152 mm.
- Requer coifa ou sistema de exaustão adequado às normas vigentes.
- Conexão de gás na parte traseira (à direita) de ¾” (19 mm).

ATUALIZADO: MARÇO/2021